

迁安市旺昌铁选有限公司  
2021 年度环境辐射监测报告

中矿（天津）岩矿检测有限公司  
二零二二年一月二十八日


中矿（天津）岩矿检测有限公司

迁安市旺昌铁选有限公司

2021 年度环境辐射监测报告

编 制: 

项目负责人: 

审 核: 

# 目录

1 单位概况 .....	1
1.1 地形地貌 .....	1
1.2 水资源 .....	2
1.3 气候特征 .....	2
2 生产工艺 .....	3
3 厂址辐射环境本底 .....	5
4 监测依据和标准 .....	5
4.1 监测依据 .....	5
4.2 监测标准 .....	5
5 质量保证 .....	5
5.1 辐射环境质量监测的目的与原则 .....	6
5.2 实验室质量控制 .....	6
6 辐射环境监测 .....	6
6.1 辐射环境监测方案 .....	6
6.1.2.1 监测点定位 .....	8
6.1.2.2 监测设备 .....	8
6.1.2.3 现场监测方法 .....	9
6.2 辐射环境监测结果 .....	13
6.3 辐射环境监测结果分析 .....	13
7 结论 .....	14
8 附件 .....	14

## 1 单位概况

迁安市旺昌铁选有限公司（以下简称“旺昌铁选公司”）成立于 2011 年，位于迁安市彭店子乡南丘村南，主要经营范围是：铁精矿粉再磁选；普通货运；黑色金属及金属矿批发。其选矿工艺采用磨矿、筛分、磁选等，生产过程中产生尾矿、废水处理污泥等固体废物。厂区北侧 200m 为彭店子乡南邱村，南侧为采石场，东侧 200m 为青龙河；西侧 1340m 为滦河；厂址附近无特殊环境敏感点。厂址地理位置及周边关系见图 1-1。



图 1- 1 厂址地理平面位置图

### 1.1 地形地貌

迁安市地处燕山余脉南部，有低山、丘陵、平原三种地貌类型。低山主要分布在北部长城沿线和西部地区，占全市总面积的 23.1%；丘陵主要分布在北部、西部低山与平原之间及东南一带，占全市总面积的 33.4%；平原主要分布在城关盆地和东南部丘陵以北，北部丘陵以南，西部丘陵以东，占全市总面积的 43.5%。全市整个地形呈东、西、北三面高，南面低的簸箕状，具有典型的盆地地形特征。迁安盆

地由底部向北、东地势逐渐抬高，呈明显的阶梯状，总的地势为西北高、东南低。

## 1.2 水资源

### (1) 地表水系

迁安市境内有大小河流 16 条，滦河、青龙河为两大主要过境河流，除滦河、青龙河、白羊河、冷口滦河 4 条河流常年有水外，其他大部分系季节性河流。地表水资源主要来自大气降水和河道过境水。迁安市水系分布见图 1-2。




图 1- 2 迁安市水系分布图

距项目最近的地表水体为厂区西侧的青龙河，距离厂区边界最近约 100m。

### (2) 地下水

依据《迁安水资源调查总报告》计算结果，全市多年平均地下水资源量为 1.895 亿  $m^3$ ，全市地下水可开采量为 1.628 亿  $m^3$ 。

## 1.3 气候特征

项目所在地属暖温带半干旱大陆性气候类型，据迁安气象局观测资料：每年 4-8

月份风向多为南风及东南风，9月份至次年3月份为北风及西北风，一般风力为3级，最大可达9级。冬春两季干旱少雨，蒸发量大于降水量，多年平均降水量648.48mm(1957~2010年)，50年一遇干旱年降水量355.8mm(2002年)，雨季占全年降水总量的82.1%，50年一遇的日最大降水量为365.4mm(1959年7月22日)，20年一遇的日最大降水量为251.1mm(1962年7月25日)。多年平均蒸发量1629.4mm(1976~2010年)。多年平均相对湿度61.2%，年平均气温10.6℃，日最高气温39.2℃(2002年7月14日和2004年6月11日)，最低气温-28.2℃(1978年12月29日)，封冻期从每年的11月份至翌年的3月份，最大季节性冻土深度0.90m。年平均日照时间2591.3小时。

## 2 生产工艺

旺昌铁选公司于2013年注册成立，主要经营范围是：铁精矿粉再磁选；普通货运；黑色金属及金属矿批发。其选矿工艺采用磨矿、筛分、磁选等、生产过程中产生尾矿、废水处理污泥等固体废物。

2018年，旺昌铁选公司进行了生产工艺改造，并在网上进行了技改环境影响评价公示，根据环境影响评价内容，该公司目前有低品位铁粉处理生产线2条，年产铁精粉70万吨，包括磨矿-磁选-过滤等工序，辅助工程设置混料机1台控制精粉品位，项目建设有封闭库房，内设原矿、精粉、尾砂堆存区，主要生产设备包括球磨机、磁选机和高频筛等。

项目生产工艺流程项目低品位铁粉处理生产线以低品位铁粉为原料，由装载机通过圆盘给料机加入，经传送皮带输送至球磨机，同时经过管道向球磨机加入水，球磨机以钢球作为磨矿介质，对原料进行球磨，球磨后矿浆进入一段磁选。同时，通过管道向磁选机内加水，一段磁尾经管道进入打捞机，一磁精矿经管道打入旋流器；旋流分级后粗矿浆经管道返回球磨机重新磨矿，细矿浆经管道进入高频筛；高频筛筛下精矿经管道进入选别工序，筛上粗矿经管道进入二段磁选浓缩脱水后返回球

磨机继续磨矿，磨矿后的矿浆经管道返回一段磁选。高频筛筛下精矿由管道依次进入三段磁选、电磁选和四段磁选，同时向三段磁选、电磁选和四段磁选机内加水提高选别效率，四段磁选精矿由管道进入过滤机；三段磁选、电磁选和四段洗选等磁尾由管道进入打捞机。过滤后的铁精粉由传送皮带输送至封闭库房铁精粉堆场、堆存、外售。打捞机捞出的回收矿通过管道返回球磨机，尾矿浆通过管道进入沉淀池，经沉淀池澄清后的清水自流入清水池通过清水泵返回选矿工序，尾矿砂氢气清掏外售。




图 2-1 生产工艺流程图

### **3 厂址辐射环境本底**

根据 2018 年度开展的“全国第二次污染源普查伴生放射性矿普查项目”，《2018 年全国辐射质量报告》结果显示，河北省内各监测站  $\gamma$  辐射剂量率监测结果平均值为 74.3~81.2 nGy/h

### **4 监测依据和标准**

#### **4.1 监测依据**

《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）  
《国务院关于核安全与放射性污染防治“十三五”规划及 2025 年远景目标的批复》（国函〔2017〕29号）  
《伴生放射性矿开发利用企业环境辐射监测及信息公开办法（试行）》（国环规辐射〔2018〕1号）。

#### **4.2 监测标准**

《辐射环境监测技术规范》HJ 61-2021；  
《铀矿冶辐射环境监测规定》GB 23726-2009；  
《固体污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》HJ/T 373-2007；  
《环境  $\gamma$  辐射剂量率测量技术规范》HJ 1157-2021；  
《环境空气中氡的标准测量方法》GB/T 14582-1993；  
《放射性矿产地质分析测试实验室质量保证规范》EJ/ 751-2014。

### **5 质量保证**

环境辐射监测的质量保证按照《辐射环境监测技术规范》HJ/T 61-2021 和《固废污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》HJ/T 373-2007 中相关要求进行。

## 5.1 辐射环境质量监测的目的与原则

### 5.1.1 辐射环境质量监测的目的

- (1) 判断伴生放射性矿开发利用活动流出物是否达标排放;
- (2) 判断环境中放射性污染及其来源, 报告辐射环境质量状况, 掌握活动期间辐射环境质量, 积累环境辐射水平数据, 掌握辐射环境质量的变化趋势, 总结辐射环境的变化规律, 了解辐射环境水平是否异常, 为辐射环境管理提供依据。

### 5.1.2 辐射环境质量监测的原则

辐射环境质量监测的内容, 因监测对象的类型、规模、环境特征等因素的不同而变化; 在进行辐射环境质量监测方案设计时, 应根据辐射防护最优化原则, 进行优化设计, 随着时间的推移和经验的积累, 可进行相应的改进。

## 5.2 实验室质量控制

环境辐射监测的质量保证按照《辐射环境监测技术规范》 HJ 61-2021 和《固废污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》 HJ/T 373-2021 《环境 $\gamma$ 辐射剂量率测量技术规范》 HJ 1157-2021 中相关要求进行。

## 6 辐射环境监测

### 6.1 辐射环境监测方案

#### 6.1.1 辐射环境监测点位布设

本次为甲方单位迁安市旺昌铁选有限公司开展辐射环境监测项目, 根据甲方要求, 本次监测方案只涉及陆地 $\gamma$ 辐射剂量率, 并依据《伴生放射性矿产资源开发利用企业环境辐射监测及信息公开管理办法(试行)》、《辐射环境监测技术规范》 HJ 61-2021、对厂区周边陆地 $\gamma$ 辐射剂量率进行监测。本次监测布点如图 6-1 所示, 点位详情见表 6-1。




图 6-1 环境辐射监测点位示意图

表 6-1 监测点位信息

序号	点位/样品编号	经度	纬度	监测项目	监测频次/年	备注
1	WC γ-1	118.8326	39.87158	γ 辐射剂量率	2	厂界南
2	WC γ-2	118.8338	39.87470		2	厂界北
3	WC γ-3	118.8339	39.87316		2	厂界东
4	WC γ-4	118.8326	39.87368		2	厂界西
5	WC γ-5	118.8320	39.87209		2	易洒落公路点1
6	WC γ-6	118.8327	39.87420		2	易洒落公路点2
7	WC γ-7	118.8327	39.87551		2	对照点

序号	点位/样品编号	经度	纬度	监测项目	监测频次/年	备注
8	WC $\gamma$ -8/WC k-1	118.8388	39.87661	$\gamma$ 辐射剂量率/氡及其子体	1	设施周围最近居民点
9	WC $\gamma$ -9/WC k-2	118.8382	39.86837		1	最大风频下风向500米内最近居民点
10	WC $\gamma$ -10/WC k-3	118.8384	39.87720		1	环境空气对照点

### 6.1.2 $\gamma$ 辐射剂量率监测

#### 6.1.2.1 监测点定位

本次项目所有地表  $\gamma$  辐射剂量率监测点采用手持 GPS 定点，测量时根据现场实际情况调整测点位置，定点进行航迹管理，留下航迹记录，并提交航迹图。由于在实际工作中，所选用的西安 80 坐标系和 WGS-84 大地坐标系之间的误差是固有的，手持 GPS 经纬度值和图件的地形线会有一定程度的误差存在，因此在工作区内的与已知的控制点进行校正，使控制点坐标值和实际对应点 GPS 的坐标保持一致，这样就达到了消除误差和准确校正仪器的目的。

#### 6.1.2.2 监测设备

本次现场监测采用的 X、 $\gamma$  剂量率仪（辐射防护剂量仪表）/中能 X 射线空气比释动能（图 6-2），该设备的性能如下：

- 1) 能量响应：15KeV~10MeV，指示值变化范围 $\leq \pm 30\%$
- 2) 量程范围：50 nSv/h~10Sv/h
- 3) 持续测量模式下固有误差： $\leq \pm 15\%$
- 4) 重复性：0.7%（测定点约定值 5.4 $\mu$ Sv/h）
- 5) 不稳定性： $\leq \pm 5\%$ （连续工作）
- 6) 温湿度影响： $\leq 10\%$ （5°C~40°C，相对湿度 95%）；
- 7) 抗干扰能力： $\leq 5\%$ ；

8) 使用环境: 温度: (-30~+50) °C

相对湿度: 35%~95%

9) 功耗: 满电蓄电池供电, 可以连续工作 12h。

10) 外形尺寸

(233×85×67) mm: 0.9kg



图 6-2  $\text{X}-\gamma$  剂量率仪

#### 6.1.2.3 现场监测方法

使用便携式  $\text{X}$ 、 $\gamma$  剂量率仪（辐射防护剂量仪表）对厂界周围开展监测。本次  $\gamma$  辐射剂量率测量采用即时测量法，就是将  $\gamma$  辐射剂量率仪直接测量出点位上的  $\gamma$  辐射空气吸收剂量率的瞬时值，在测量过程中尽量保持仪器的探头表面与被测点的

表面水平，间距为 1m，测点距附近高大建筑物的距离需大于 30m。当进行建筑物内测量时，需考虑建筑物的类型和层次，在室内中央距地面 1m 高度处进行。（见图 6-3）每个测点连续测量 10 次，每次测量时间为 10s，并将测试结果填入《现场监测  $\gamma$  剂量率监测原始记录表》。




图 6-3 上半年现场  $\gamma$  辐射剂量率监测



经度: 118.832346

纬度: 39.867222

地址: 河北省唐山市迁安市

时间: 2021-12-27 16:21:30

海拔: 29.6米

天气: 阴 5~4°C 西北风

备注: WC-9

图 6-3 下半年现场监测

### 6.1.3 空空气中氡浓度及其子体

#### 6.1.3.1 监测点定位

本次项目所有氡浓度及其子体监测点采用手持 GPS 定点，测量时根据现场实际情况调整测点位置，定点进行航迹管理，留下航迹记录，并提交航迹图。由于在实际工作中，所选用的西安 80 坐标系和 WGS-84 大地坐标系之间的误差是固有的，手持 GPS 经纬度值和图件的地形线会有一定程度的误差存在，因此在工作区内的与已知的控制点进行校正，使控制点坐标值和实际对应点 GPS 的坐标保持一致，这样就达到了消除误差和准确校正仪器的目的。

### 6.1.3.2 监测设备

本次现场监测采用的测氡仪/JCD-270 (s) /HB- J- 121 (图 6-4) , 该设备的性能如下:

- 1) 本底计数:  $<0.5 \text{ count/min}$
- 2) 探测灵敏度:  $>1.3 \text{ count/min} (\text{/Bq.m}^3)$
- 3) 探测下线:  $<2 \text{ Bq/m}^3$
- 4) 测量范围:  $2 \sim 400000 \text{ Bq/m}^3$
- 5) 测量不确定度:  $\leq 10\% \text{ (K=2)}$
- 6) 测量时间:  $<5 \text{ 分钟}$
- 7) 存储功能: 自动保存 1000 条谱线, 可随时复查;
- 8) 电源: +12V(可充电电池)
- 9) 环境条件:  $-10^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$
- 10) 相对湿度:  $\leq 95\%$
- 11)  $26 \times 30 \times 15 \text{ cm}$ 。



图 6-4 测氡仪/JCD-270 (s) /HB- J- 121

### 6.1.2.3 现场监测方法

使用测氡仪/JCD-270 (s) /HB- J- 121 对氡浓度开展监测。本次氡浓度测量采用即时测量法，测量空气中氡浓度时，仪器放置仪器架上，进气口距地面约 1.5m，且必须接干燥管。要远离公路，远离烟囱。地势开阔，周围 10 米内无树木和建筑物。每个测点单次测量时间 3600 秒，并将测试结果填入《现场监测  $\gamma$  剂量率监测原始记录表》。

## 6.2 辐射环境监测结果

监测结果表明，厂区周边  $\gamma$  辐射剂量率检出浓度为 44.7~86.8 nGy/h，详细分析结果如表 6-2 所示。

表 6-2 土壤监测结果统计

序号	编号	样品原编号	分析结果		
			$\gamma$ 辐射剂量率 (2021. 5. 26) (nGy/h)	$\gamma$ 辐射剂量率 (2021. 12. 27) (nGy/h)	氡浓度 (Bq/m <sup>3</sup> )
1	WC $\gamma$ -1	厂界南	76.9	69.3	/
2	WC $\gamma$ -2	厂界北	86.8	70.1	/
3	WC $\gamma$ -3	厂界东	82.8	67.2	/
4	WC $\gamma$ -4	厂界西	78.0	48.2	/
5	WC $\gamma$ -5	易洒落公路点 1	59.8	62.5	/
6	WC $\gamma$ -6	易洒落公路点 2	81.3	44.7	/
7	WC $\gamma$ -8/WC k-1	设施周围最近居民点	/	69.9	16.14
8	WC $\gamma$ -9/WC k-2	最大风频下风向 500 米内最近居民点	/	45.9	8.74
9	WC $\gamma$ -10/WC k-3	环境空气对照点	/	67.3	7.89
平均	/	/	67.4		10.92
10	WC $\gamma$ -7	对照点	63.7	60.5	/

## 6.3 辐射环境监测结果分析

辐射环境监测数据表明，迁安市旺昌铁选有限公司的厂界四周  $\gamma$  辐射剂量率在 44.7~86.8nGy/h 之间，平均值为 67.4nGy/h，接近对照点的均值（62.1nGy/h）。

辐射剂量率的本底水平为(34.5~65.8) nGy/h, 平均值为 49.6 nGy/h, 低于本次监测结果。据《2018年全国辐射质量报告》结果显示, 河省内各监测站 $\gamma$ 辐射剂量率监测结果平均值为74.3~81.2 nGy/h, 与本次 $\gamma$ 辐射剂量率监测结果相近。综上说明, 迁安市旺昌铁选有限公司厂界四周的陆地 $\gamma$ 辐射剂量率处于正常本底水平。

迁安市旺昌铁选有限公司的最大风频下风向 500 米内居民点氡浓度值为 8.74Bq/m<sup>3</sup>; 设施周围最近居民点氡浓度值为 16.14 Bq/m<sup>3</sup>; 环境空气对照点氡浓度值为 7.89 Bq/m<sup>3</sup>。以上数据均小于《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020》中一类民用建筑工程中≤150 Bq/m<sup>3</sup>的要求, 故迁安市旺昌铁选有限公司周围氡浓度均属于正常本底水平。

## 7 结论

根据本次迁安市旺昌铁选有限公司环境辐射监测结果表明, 厂界四周 $\gamma$ 辐射剂量率、氡浓度属于正常本底水平。

## 8 附件

检测报告(报告编号: 2021(HJ)-069, 2021(HJ)-210, HB211200701KQ)。



170220340059



**中矿(天津)岩矿检测有限公司**  
Sinomine Rock and Mineral Analysis (Tianjin)Co.,Ltd.

检 测 报 告  
TESTING REPORT



客户名称  
CUSTOMER NAME

迁安市旺昌铁选有限责任公司

检测类别  
TEST CATEGORY

委托检测

检测项目  
TESTING ITEM

X-γ 辐射剂量率

样品数量  
SAMPLE QUANTITY

7个

报告编号  
REPORT NUMBER

2021 (HJ) -069

报告日期  
REPORTING DATE

2021.6.1



编制人  
PREPARED BY 谷东杰

审核人  
REVIEWED BY 张琳琳

授权签字人  
AUTHORIZED SIGNATORY 段文海



## 报 告 说 明

- 1、此检测报告仅对客户所送样品负责。
- 2、客户对此报告有异议,十五日内向本室提出,逾期不予受理。
- 3、除客户另有约定外,对一般的分析样品仅保留一个月(水份样品只保存48个小时),从报告发出之日起,超过时限,不再保管样品;
- 4、对转抄、部分复印、未加盖本单位检测专用章、未有本单位批准人签章的检测报告,均为无效。
- 5、送检样品信息为客户提供,本报告不对送检样品信息真实性负责。

单位名称: 中矿(天津)岩矿检测有限公司

通信地址: 天津大港轻纺经济区纺五路36号 邮政编码: 300270

联系人: 于丽丽 电 话: 022-59795580 022-59795578(传真)

电子邮箱: zkjcgs@126.com 网 址: www.zkjc11.com

# 中矿（天津）岩矿检测有限公司

## 检测报告

报告编号: 2021 (HJ) -069

客户名称	迁安市旺昌铁选有限责任公司		
客户地址	/		
项目名称	迁安市旺昌铁选有限责任公司2021年度伴生放射性矿产资源开发利用企业环境辐射监测项目		
项目地点	迁安市彭店子乡南丘村南		
检测日期	2021. 5. 26	报告日期	2021. 6. 1
季度 $\gamma$ 辐射空气吸收剂量率	-	测点数	7个
检测项目	$X-\gamma$ 辐射剂量率		
检测依据	《环境 $\gamma$ 辐射剂量率测量技术规范》 HJ 1157-2021		
仪器设备名称及型号	$X-\gamma$ 剂量率仪 AT1123		
情况说明	-		
备注	-		

# 中矿（天津）岩矿检测有限公司

## 检测报告

报告编号: 2021 (HJ) -069

检测数据汇总表

序号	点位	测点位置	X-γ 辐射剂量率		标准偏差
			单位	nGy/h	
1	WC γ-1	厂界南		76.9	2.4
2	WC γ-2	厂界北		86.8	2.6
3	WC γ-3	厂界东		82.8	1.8
4	WC γ-4	厂界西		78.0	5.2
5	WC γ-5	易洒落公路点1		59.8	6.5
6	WC γ-6	易洒落公路点2		81.3	4.0
7	WC γ-7	对照点		63.7	3.4

布点示意图



以下空白



170220340059



中矿(天津)岩矿检测有限公司

Sinomine Rock and Mineral Analysis (Tianjin)Co.,Ltd.

检 测 报 告  
TESTING REPORT



客户名称  
CUSTOMER NAME

迁安市旺昌铁选有限公司

检测类别  
TEST CATEGORY

委托检测

检测项目  
TESTING ITEM

X-γ 辐射剂量率

样品数量  
SAMPLE QUANTITY

10个

报告编号  
REPORT NUMBER

2021 (HJ) -210

报告日期  
REPORTING DATE

2022.1.4

编制人  
PREPARED BY

审核人  
REVIEWED BY

授权签字人  
AUTHORIZED SIGNATORY



# 报告说明

- 1、此检测报告仅对客户所送样品负责。
- 2、客户对此报告有异议,十五日内向本室提出,逾期不予受理。
- 3、除客户另有约定外,对一般的分析样品仅保留一个月(水份样品只保存48个小时),从报告发出之日起,超过时限,不再保管样品;
- 4、对转抄、部分复印、未加盖本单位检测专用章、未有本单位批准人签章的检测报告,均为无效。
- 5、送检样品信息为客户提供,本报告不对送检样品信息真实性负责。

单位名称:中矿(天津)岩矿检测有限公司

通信地址:天津开发区中区纺五路36号综合实验大楼(研发一)

邮政编码:300270

联系人:于丽丽 电 话:022-59795580 022-59795578(传真)

电子邮箱:zkjcgs@126.com 网 址:www.zkjc11.com

# 中矿(天津)岩矿检测有限公司

## 检测报告

报告编号: 2021 (HJ) -210

客户名称	迁安市旺昌铁选有限公司		
客户地址	/		
项目名称	迁安市旺昌铁选有限责任公司2021年下半年伴生放射性矿产资源开发利用企业环境辐射监测项目		
项目地点	迁安市彭店子乡南丘村南		
检测日期	2021. 12. 27	报告日期	2022. 1. 4
季度 $\gamma$ 辐射空气吸收剂量率	-	测点数	10个
检测项目	$X-\gamma$ 辐射剂量率		
检测依据	《环境 $\gamma$ 辐射剂量率测量技术规范》 HJ 1157-2021		
仪器设备名称及型号	$X-\gamma$ 剂量率仪 AT1123		
情况说明	-		
备注	-		

# 中矿(天津)岩矿检测有限公司

## 检测报告

报告编号: 2021 (HJ) -210

检测数据汇总表

序号	点位	测点位置	X-γ 辐射剂量率		标准偏差
			单位	nGy/h	
1	WC γ-1	厂界南		69.3	2.8
2	WC γ-2	厂界北		70.1	2.2
3	WC γ-3	厂界东		67.2	2.7
4	WC γ-4	厂界西		48.2	6.2
5	WC γ-5	易洒落公路点1		62.5	8.9
6	WC γ-6	易洒落公路点2		44.7	5.7
7	WC γ-7	对照点		60.5	3.0
8	WC γ-8	设施周围最近居民点		69.9	4.2
9	WC γ-9	最大风频下风向500米内最近居民点		45.9	3.1
10	WC γ-10	空气对照点		67.3	11.6

布点示意图



以下空白



# 检验检测报告

报告编号 NO.: HB211200701KQ

样品类别

环境空气

委托单位

中矿（天津）岩矿检测有限公司

华标（天津）科技有限责任公司

（检验检测报告专用章）

## 声 明

- 1、本报告无检验检测专用章和骑缝章无效。
- 2、本报告无编制、审核、批准签字无效。
- 3、本报告涂改无效。
- 4、委托单位对所提供的委托单位信息及样品信息的真实性负责。
- 5、未经本单位书面批准，不得复制（全文复制除外）检验检测报告。
- 6、复印报告未重新加盖检测专用章和骑缝章无效。
- 7、委托送样检测，仅对来样负责。
- 8、对现场不可复现的样品，仅对采样或检测所代表的时间和空间负责。
- 9、完成报告后,本单位将按照样品保留期限处理样品。
- 10、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本单位书面提出，逾期不予受理。

公司：华标（天津）科技有限责任公司  
地址：天津滨海高新区华苑产业区海泰华科五路2号4号楼A座  
电话：022-60319687  
邮编：300392  
邮箱：[sinolabtech@126.com](mailto:sinolabtech@126.com)  
网址：<http://sinolabtech.com/>

# 检验检测报告

受检单位名称	迁安市旺昌铁选有限公司			
受检单位地址	迁安市彭店子乡南丘村南			
样品名称	空气	样品数量	3	
样品来源	现场采样	样品状态	—	
采样日期	2021.12.27	检测日期	2021.12.27	
气象参数	温度: 4.5°C, 平均风向: 西北风, 大气压: 102.1Kpa。			
检测方法及仪器信息	检测项目	检测依据	仪器型号及名称	
	氯	GB/T 14582-1993 《环境空气中氯的标准测量方法》	JCD-270(S)型测氯仪	HB-J-121
备注: 最大风频下风向 500 米内无居民点, △2 为最大风频下风向 500 米处的监测点。				

编制人: 马秋月

审核人: 李江

批准人: 郭立伟


2022年01月17日



# 检 验 检 测 报 告

点位名称	检测日期	样品编号	检测项目	单位	检测结果
环境空气对照点 △1	2021.12.27	—	氡	Bq/m <sup>3</sup>	7.89
最大风频下风向 500 米内居民点 △2	2021.12.27	—	氡	Bq/m <sup>3</sup>	8.74
设施周围最近居 民点△3	2021.12.27	—	氡	Bq/m <sup>3</sup>	16.14

监测点位平面示意图:



以下空白



# 检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 170220340059

名称: 中矿(天津)岩矿检测有限公司

地址: 天津市滨海新区轻纺经济区纺五路 36 号 (300270)

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



发证日期: 2017 年 05 月 26 日

有效期至: 2023 年 05 月 25 日

发证机关:



本证书由国家认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

## 二、批准 中矿(天津)岩矿检测有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：170220340059

有效期：2018年11月16日至2023年05月25日

地 址：天津开发区中区纺五路36号综合实验大楼(研发一) 第124页 共148页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法) 名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
2	土壤、沉积物	2.105	有机氯农药	《气相色谱法测定有机氯农药》 USEPA METHOD 8081B-2007	a-六六六、六氯苯、 $\beta$ -六六六、r-六六 六、 $\delta$ -六六六、七氯、 艾氏剂、环氧七氯、 4,4'-DDE、狄氏剂、 异狄氏剂、 $p,p'$ -DDD、 $o,p'$ -DDT、 $p,p'$ -DDT	
		2.106	氡浓度	《民用建筑工程室内环境污染控制 规范》GB 50325-2010 (2013年版)	附录E 土壤中氡浓 度及土壤表面氡析 出率测定	
		2.107	$\gamma$ 放射性核素	《土壤中放射性核素的 $\gamma$ 能谱分析方 法》GB/T 11743-2013		
				《高纯锗 $\gamma$ 能谱分析通用方法》 GB/T 11713-2015		
				《地面伽玛能谱测量规范》 EJ/T363-2012		
		2.108	$\gamma$ 辐射剂量率	《环境地表 $\gamma$ 辐射剂量率测定规范》 GB/T 14583-1993		
		2.109	$\gamma$ 总量	《地面 $\gamma$ 总量测量规范》 EJ/T 831-1994		
		2.110	锝-90	《土壤中锝-90 的分析方法》 EJ/T 1035-2011		
		2.111	丙烯醛	《土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、 乙腈的测定 顶空-气相色谱法》 HJ 679-2013		
		2.112	丙烯腈	《土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、 乙腈的测定 顶空-气相色谱法》 HJ 679-2013		
2	土壤、沉积物	2.113	乙腈	《土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、 乙腈的测定 顶空-气相色谱法》 HJ 679-2013		
		2.114	挥发性芳香烃	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的 测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015	苯、甲苯、乙苯、 对二甲苯、间二甲 苯、异丙苯、邻二 甲苯、氯苯、苯乙 烯、1,3—二氯苯、 1,4—二氯苯、 1,2—二氯苯	

备注：此页地址变更对应2017年05月26日生效的附表。

## 二、批准中矿(天津)岩矿检测有限公司检验检测的能力范围

(标准变更)

证书编号: 170220340059

有效期: 2021 年 05 月 08 日至 2023 年 05 月 25 日

地址: 天津开发区中区纺五路 36 号综合实验大楼(研发一)

第 1 页共 1 页

序号	类别(产品/项目/ 参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称 及编号(含年号)	限制范围	说明				
		序号	项目名称							
产品/参数类										
一、环境样品										
1	土壤、沉积物	1. 1	γ 辐射剂量率	《环境 γ 辐射剂量率测量技术规范》HJ1157-2021						
2	电离辐射	2. 1	X-γ 辐射剂量率	《环境 γ 辐射剂量率测量技术规范》HJ1157-2021						

备注: 本页标准变更对应该机构 2018 年 11 月 16 日生效的资质认定证书附表。



# 检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 190200340065

名称: 华标(天津)科技有限责任公司

地址: 天津滨海高新区华苑产业区海泰华科五路 2 号  
4 号楼 A 座 (300384)

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

检验检测能力(含食品)及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



发证日期: 2019 年 12 月 27 日

有效期至: 2025 年 12 月 26 日

发证机关:



本证书由国家认监委监制, 在中华人民共和国境内有效。

## 二、批准华标(天津)科技有限责任公司检验检测的能力范围

(扩项)

证书编号: 190200340065

有效期: 2021年03月05日至2025年12月26日

地 址: 天津滨海高新区华苑产业区海泰华科五路2号4号楼A座第27页 共57页

序号	类别 (产品/ 项目/参 数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法) 名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	公共场所卫生	1.53	二甲苯	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 GB 50325-2020(附录D)		
				《室内空气中苯系物及总挥发性有机化合物检测方法标准》T/CECS 539-2018 (4.2)		
		1.54	氯	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 GB 50325-2020		
				《建筑室内空气中氯检测方法标准》 T/CECS 569-2019		
				《环境空气中氯的标准测量方法》 GB/T 14582-1993		
				《空气中氯浓度的闪烁瓶测量方法》 GB/T 16147-1995		
				《空气中氯浓度的闪烁瓶测定方法》GBZ/T 155-2002		
		1.55	硫化氢	《居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法》GB 11742-1989		
		1.56	pH值	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006 (5)		
				《纺织品 水萃取液 pH 值的测定》 GB/T 7573-2009		
		1.57	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006 (2)		
		1.58	游离性余氯/浸脚池游离性余氯/化合性余氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 GB/T 5750.11-2006 (1)		
		1.59	氰尿酸	《游泳池水质标准》CJ/T 244-2016 (附录D 游泳池中氰尿酸检测方法)		
		1.60	氧化还原电位	《氧化还原电位的测定(电位测定法)》 SL 94-1994		